

Kontaktor IK63-40, 4 polt, 63A, 230VAC/DC

| | |
|---------------|---------------|
| Art.nr | IS5019 |
| El.nr | 4100359 |
| GTIN | 3838733001707 |



PRODUKTBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner

- Belastning ifølge kategori AC7a 240V AC (1- og 2-pol) / 440V AC (3- og 4-pol)
- AC-spole med lavt strømforbruk
- In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- Tilgjengelig i standard AC-versjon
- Rask kobling
- Styrespenninger opp til 400 V

Fordeler

- Kraftig bryter for lamper
- AC eller AC / DC spoler
- Brumfrie
- Lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontakter
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
- AC strømspole med lavt strømforbruk
- Montering på 35 mm skinne

- Stillingsindikator
- CE, NF, EAC

NØKKELEGENSKAPER

| | |
|---|--|
| Varemerke: | Iskra |
| Kontaktortype: | Installasjonskontaktør |
| Maksimal belastning: | Sjekk belastningstabellen for spesifikk last |
| Spolespenning: | 230 V AC/DC |
| Antall NC-kontakter: | 0 |
| Modulbredder: | 3 moduler |
| Bredde produkt (↔, mm): | 53.5 mm |
| Høyde produkt (↑, mm): | 85 mm |
| Lengde/dybde produkt (□ ,mm): | 65 mm |
| Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g): | 350 g |
| Produsent: | Iskra d.o.o. |
| Leverandør: | Function AS |

SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Nominell driftsspenning: | 400 - 400 Volt |
| Nominell driftsstrøm: | 63 Ampère |
| Manøverspenning: | 220 - 230 Volt |
| Type driftsspenning: | AC |
| Type styrespenning: | AC/DC |
| Antall NO-kontakter: | 4 |
| Antall NC-kontakter: | 0 |
| Maks glødelampelast: | 6000 Watt |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Maks lysrørslast: | 2100 Voltampere |
| Bryter for manuell betjening: | Nei |
| Innbyggingsdybde: | 60 Millimeter |
| Tilleggsinnretning mulig: | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP: | IPX0 |

MÅLSKISSE

