

## Kontaktor IKD232-20, 2 polt, 32A, 230VAC/DC

<b>Art.nr</b>	IS5014
<b>El.nr</b>	4100354
<b>GTIN</b>	3838733070598



## PRODUKTBESKRIVELSE

IS5014 er en modulær kontaktor, 2-polt 32A med styrespenning 230VAC/DC, for skinnemontering 1 modul. IS5014 leveres med 2NO kontakter og er en driftssikker og brumfri kontaktor for belastninger inntil 32A, der maks belastning er avhengig av type last som skal styres.

Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maks belynings belastning ved nominell strøm 32A

- Maks last gløde-/halogen 3000W/pol
- Maks last LED 4 A/pol
  
- For øvrige laster se dokumenter - [Datablad belastningstabell lamper](#)

Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - [Catalogue Installation Contactors](#)

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Iskra
<b>Kontaktortype:</b>	Installasjonskontaktør
<b>Maksimal belastning:</b>	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
<b>Spolespenning:</b>	230 V AC/DC
<b>Antall NO-kontakter:</b>	2
<b>Antall NC-kontakter:</b>	0
<b>Modulbredder:</b>	1 modul
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	17.5 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	80 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	65 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	130 g
<b>Produsent:</b>	Iskra d.o.o.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Nominell driftsspenning:</b>	400 - 400 Volt
<b>Nominell driftsstrøm:</b>	32 Ampère
<b>Manøverspenning:</b>	220 - 230 Volt

FDV-dokumentasjon fra Function - IS5014 - Side 3 / 4

<b>Type driftspenning:</b>	AC
<b>Type styrespenning:</b>	AC/DC
<b>Antall NO-kontakter:</b>	2
<b>Antall NC-kontakter:</b>	0
<b>Maks glødelampelast:</b>	2000 Watt
<b>Maks lysrørslast:</b>	750 Voltampere
<b>Bryter for manuell betjening:</b>	Nei
<b>Innbyggingsdybde:</b>	60 Millimeter
<b>Tilleggsinnretning mulig:</b>	Ja
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20

## MÅLSKISSE

---

