

Kontaktor IKA225-11, 1NC/1NC, 25A, 230VAC

Art.nr	IS5003
El.nr	4100343
GTIN	3838733067697

**PRODUKTBESKRIVELSE**

IS5003 er en modulær kontaktor, 1NO + 1NC polt 25A med styrespenning 230VAC, for skinnemontering 1 modul. IS5003 er en driftssikker og stille kontaktor for belastninger inntil 25A, der maks belastning er avhengig av type last som skal styres.

Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maks belysnings belastning ved nominell strøm 25A

- Maks last gløde-/halogen 2400W/pol
- Maks last LED 3,8 A/pol

- For øvrige laster se dokumenter - [Datablad belastningstabell lamper](#)

Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - [Catalogue Installation Contactors](#)

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Iskra
Kontaktortype:	Installasjonskontaktør
Maksimal belastning:	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
Spolespenning:	230 V AC
Antall NO-kontakter:	1
Antall NC-kontakter:	1
Modulbredder:	1 modul
Bredde produkt (↔, mm):	17.5 mm
Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	65 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	130 g
Produsent:	Iskra d.o.o.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Nominell driftsspenning:	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm:	25 Ampère
Manøverspenning:	230 - 230 Volt

FDV-dokumentasjon fra Function - IS5003 - Side 3 / 4

Type driftspenning:	AC
Type styrespenning:	AC
Antall NO-kontakter:	1
Antall NC-kontakter:	1
Maks glødelampelast:	2000 Watt
Maks lysrørslast:	600 Voltampere
Bryter for manuell betjening:	Nei
Innbyggingsdybde:	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

MÅLSKISSE

