

Kontaktor IKA432-40, 4 polt, 32A, 230VAC

Art.nr	IS5007
El.nr	4100347
GTIN	3838733070581



PRODUKTBESKRIVELSE

IS5007 er en modulær kontaktor, 4-polt 32A med styrespenning 230VAC, for skinnemontering 2 moduler. IS5007 leveres med 4NO kontakter og er en driftssikker og stille kontaktor for belastninger inntil 32A, der maks belastning er avhengig av type last som skal styres.

Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maks belysnings belastning ved nominell strøm 32A

- Maks last gløde-/halogen 3000W/pol
- Maks last LED 4 A/pol

- Maks belastning kan variere se - [Datablad belastningstabell lamper](#)

Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - [Catalogue Installation Contactors](#)

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Iskra
Kontaktortype:	Installasjonskontaktør
Maksimal belastning:	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
Spolespenning:	230 V AC
Antall NO-kontakter:	4
Antall NC-kontakter:	0
Modulbredder:	2 moduler
Bredde produkt (↔, mm):	35 mm
Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	65 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	230 g
Produsent:	Iskra d.o.o.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Nominell driftsspenning:	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm:	32 Ampère
Manøverspenning:	230 - 230 Volt
Type driftsspenning:	AC
Type styrespenning:	AC
Antall NO-kontakter:	4
Antall NC-kontakter:	0
Maks glødelampelast:	3000 Watt
Maks lysrørslast:	750 Voltampere

Bryter for manuell betjening:	Nei
Innbyggingsdybde:	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

MÅLSKISSE

