

Produktdatablad

## Elis Snap-in nippel M16 (3-10) grå El.nr. 1255031

Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	20
Lengde (mm)	20
Vekt (g)	15



For godstykkelse fra 0,5 mm til 4,0 mm.

Høykvalitets strekkavlastning og forsegling, pålitelig ytelse for standard industrielle applikasjoner.

Enkel demontering (med separat verktøy)

Opptil 70% tidsbesparelse ift. standard nippel med kontramutter.

Enkel montering: skyv kabelgjennomføringen gjennom hullet og vri kroppen med klokken for å låse.

Snap-In nippel M16 og M25 leveres med doble pakninger (løkring). For bruk mot kabler med de lave dimensjonene bruk begge pakningene for de høyeste dimensjonene fjernes den minste pakningen.

Materiale Nippel:	PA 6 (Polyamide 6)
Flatpakning mot underlag:	CR (Chloroprene)
Pakning:	CR (Chloroprene)
Beskyttelsesgrad:	IP 68 - 5 Bar, 30 min
Selvslukkende:	V2 iht. UL94
Halogenfri:	Ja
Temperaturområde:	-20 °C to +100 °C (Permanent), -30 °C to +150 °C (Periodisk)
Godkjenninger VDE:	DIN EN 62444
Godkjenninger CSA:	CSA C22.2
Godkjenninger UL:	UL514B, CSA22.2 No 18.3-12, CSA22.2 No 94.2-15
Godkjenninger Type 4X:	UL50E
Godkjenninger UV:	UL514B §8.26.7
Godkjenninger DNV:	EN62444