

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842



LED-paneler er mye brukt i profesjonelle installasjoner og i offentlige bygg. Square Deco er et nytt, stilrent tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til tradisjonelle LED-paneler.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profil tak, som kan benyttes enten som erstatning for eller som supplement til standard LED-paneler. Rammen monteres i T-profilen, og det benyttes en standard himlingsplate i midten. Alternativt kan andre platetyper brukes for å skape kreative visuelle uttrykk. Den lysende rammen bygger noe ned fra himlingen, noe som gir bred lysspredning og gjør armaturen til et tydelig designelement.

Armaturen er enkel å montere og leveres uten LED-driver. Den er utstyrt med Kelvin-switch, som gjør det mulig å velge mellom 3000K og 4000K.

Med en lysytelse på hele 3800 lumen egner Square Deco seg godt som en del av prosjektets belysning.

Produktet passer spesielt godt i offentlige bygg og næringslokaler, som resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesentre og butikker.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks



Faseavsnitt:

6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

| | |
|--------------|-----|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 40 |

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Lumen/Watt (lm) | 95 |
| Lysstyrke (lm) | 3800 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 1000 |
| Antall armaturer B 10A | 12 |
| Antall armaturer C 10A | 19 |
| Antall armaturer B 16A | 20 |
| Antall armaturer C 16A | 32 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |






Utførelse

| | |
|--------------------------|--|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9010 - Renhvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Firkantet |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 110 |
| Produktfamilie | Square |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|-----|
| Lengde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 10 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100 |
| Nettovekt (g) | 440 |

Tilbehør

| | | |
|-------------|---|--|
| | Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol |  |
| | Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2 |  |
| 90226/90227 | Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect |  |
| | Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect |  |
| 90226/90227 | Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2 |  |

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
