

# Disc 285x285



## Disc 285X285 Hvit 2280lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3000541  
EAN: 7021986060539  
SG artikkelnr: 606053




### Elektrisk

System effekt (W): 20W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2280lm  
Lysutbytte: 114 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 85°  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 283  
Bredde (mm) W: 283  
Høyde (mm) H: 55  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.285 / 2.098

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 308 x 303 x 60

