

Limbo Eco Soft 700lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229338





Limbo Eco Soft er et elegant og lettmontert alternativ for deg som installerer mange downlights. Dette er en moderne innfelt downlight med dyptliggende lyskilde, som gir et behagelig og godt avblendet lys.

Armaturen kan benyttes både innendørs og utendørs, enten direkte under isolasjon eller i downlightboks. Limbo Eco Soft er en allsidig løsning som dekker flere installasjonsbehov. Den er utstyrt med linseoptikk og har god fargegjengivelse ($R_a > 90$).

Produktet leveres komplett med LED-driver som kan dimmes ned til lavt nivå med standard faseavsnittsdimmere (bakkant). Tilkobling skjer i driverhuset, som er klargjort for viderekobling og har integrert strekkavlaster.

Utsparring: $\varnothing 8284$ mm. Kapslingsgrad IP44, klasse II.



Teknisk data

| | |
|--|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 8 |
| Lumen/Watt (lm) | 88 |
| Lysstyrke (lm) | 700 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (R_a) | 90 |
| SDCM | 2 |
| Driver størrelse (mA) | 190 |
| Min. omgivelsestemperatur ($^{\circ}\text{C}$) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur ($^{\circ}\text{C}$) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25 $^{\circ}$ | 120.000 |

Limbo Eco Soft 700lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229338

| | |
|--------------------------|--|
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Produktfamilie | Limbo |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|-------|
| Høyde (mm) | 38 |
| Diameter (mm) | 93 |
| Hulldiameter (mm) | 82-84 |
| Nettovekt (g) | 181 |

Tilbehør

| | | |
|---------|---|--|
| 3224920 | Uniboks Høy innfelt for downlights |  |
| 3224921 | Uniboks Lav innfelt for downlights |  |
| 6614614 | Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm |  |
| 3224920 | Uniboks Multi Lav innf. for downlights |  |
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit |  |
| | Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| | DALI driver DT6 10W NFC 190mA 5P Linect |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.