

Tyfon II 1500 6200lm 4000K IP65 Sensor

Elnr.: 3348016





Tyfon II er en allsidig og robust LED-armatur utviklet for krevende miljøer. Den egner seg like godt i industri, lager, landbruk og parkeringsanlegg som til utendørs bruk.

LED-moduler og forkobling er montert på en egen komponentplate som enkelt kan byttes ut uten bruk av verktøy. Komponentplaten er koblet til armaturens 5-polede gjennomgangskobling via en IP20 hurtigklemme, som gjør det mulig å utføre service raskt og effektivt. Denne løsningen gir mulighet for vedlikehold uten å måtte slå av all belysning.

Tyfon II har svært gode egenskaper i lave temperaturer og er betydelig mer energieffektiv enn tradisjonelle lysrør. Lysytelsen er tilpasset direkte utskifting av 1x58W, 2x36W eller 2x58W lysrør.

Armaturhus og skjerm er produsert i slagfast polykarbonat (IK08), mens skjerm- og opphengsklips er i rustfritt stål. Pakknipler, wirefeste og tak-/veggklips leveres som standard. Gjennomgangskobling 5x2,5mm², Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	49,5
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	6200
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	26
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED

Tyfon II 1500 6200lm 4000K IP65 Sensor

Elnr.: 3348016

Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	161.000
Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Deteksjonsområde (M)	14
Deteksjonsvinkel (°)	360
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Tyfon
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1574
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	140
Nettvekt (g)	3540

Tilbehør

Tyfon II 6200lm/7800lm Skjerm



Tyfon II 6200lm 4000K Sensor Ledplate

Tyfon II 6200lm 4000K Ledplate

3348010

Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.