

# Sandy L 2700/3000K Dim Hvit/Hvit

Elnr.: 3003430



Sandy er en lysarmatur for montering i tak eller på vegg, og representerer en harmonisk kombinasjon av teknisk funksjonalitet og dekorativt design.



Armaturen har to lyskilder: én hovedlyskilde som skaper en lysende ring langs kanten, og en sekundær lyskilde som fremhever de bølgende linjene i designet. Den diffuse refleksjonen i ringmønsteret gir en myk og varm atmosfære, inspirert av bølgemønstre i sand.

Det er lagt stor vekt på detaljene i overflatebehandlingen. Ved bruk av CD-mønsterteknologi får armaturen et karakteristisk og gjenkjennelig visuelt uttrykk med høy estetisk kvalitet.

Sandy kan monteres både utenpåliggende og som pendel ved bruk av tilleggsutstyr.

## Bruksområder:

Sandy er utviklet for generell belysning i bolig og fritidsbolig, men egner seg også godt i offentlige miljøer som trapper, lobbyer, resepsjoner og korridorer.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	70
Lysstyrke (lm)	1730
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	310
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	28
Antall armaturer C 16A	48
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

# Sandy L 2700/3000K Dim Hvit/Hvit

Elnr.: 3003430

Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	54
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Sandy
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Høyde (mm)	64
Diameter (mm)	400
Nettvekt (g)	1600

## Tilbehør

Sandy/Decodisc Wireopp. 1500 Hvit



Sandy/Decodisc Wireopp. 1500 Sort



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.