

Forgreningsboks

## 2K-Mini-L/sw

### 2K-Mini-L/sw

#### Forgreningsboks

Produktnummer: 34420801

E-nummer: 1226131

Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**svart, uten klemmer**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V               |
| maks. ledertverrsnitt:      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                  |
| Beskyttelsesart:            | IP55                |
| Klemmetype:                 | uten                |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt        |

### Farger

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Farge underdel: | svart |
| Farge overdel:  | svart |

### Dimensjoner

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bredde:           | 89 mm     |
| Lengde:           | 43 mm     |
| Høyde:            | 38 mm     |
| Innvendig lengde: | 33 mm     |
| Innvendig bredde: | 79 mm     |
| Innvendig høyde:  | 33 mm     |
| Vekt:             | 0.0305 kg |

### Materialegenskaper

|  |                        |
|--|------------------------|
| UV-bestendig:                          | nei                    |
| halogenfri:                            | ja                     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB                     |
| Glødetrådstestet:                      | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### mekaniske egenskaper

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| for tetningsområde min:  | 2 mm  |
| for tetningsområde maks: | 14 mm |
| Slagfasthet:             | IK07  |

### mekaniske egenskaper

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| kan plomberes:  | nei                    |
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering     |
| Feste:          | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %             |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C            |
| Moneringssted:                    | Innendørs område |

### Sales Information

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 4013902642359 |
| ETIM-klasse:              | EC002600      |
| Tolltariffnummer:         | 85389099      |
| Minste bestillingsmengde: | 10            |

### Materiale

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiale underdel:  | Polypropylen            |
| Materiale overdel:   | Polypropylen            |
| Materiale innføring: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale tetning:   | Termoplastisk elastomer |

### Sertifikater

|               |   |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

## Tilbehør

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

## Kabel kjertel

