

Tom kapsling

## TK PS 1313-7-m



### TK PS 1313-7-m

Tom kapsling

TILPASSBAR

Produktnummer: 10540501

E-nummer: 2543310

Dimensjoner: 130 x 130 x 75 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, Push-out membran, M20/M25/M32, (12 Side)**

IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



Til industrielt produkt: 12740501

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V       |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |
| Beskyttelsesart:            | IP66         |
| ventilert:                  | nei          |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 130 mm   |
| Lengde: | 130 mm   |
| Høyde:  | 75 mm    |
| Vekt:   | 0.215 kg |

### Materialegenskaper

|  |                        |
|--|------------------------|
| UV-bestendig:                          | nei                    |
| halogenfri:                            | ja                     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB                     |
| Glødetrådtestet:                       | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet:                  | IK07               |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Flensvariant:                 | nei                |
| Kan stables:                  | ja                 |

### mekaniske egenskaper

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Type overdel: | Deksel                 |
| Feste:        | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %             |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C            |
| Monteringssted:                   | Innendørs område |

### Sales Information

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 4013902861118 |
| ETIM-klasse:              | EC000261      |
| Tolltariffnummer:         | 85389099      |
| Minste bestillingsmengde: | 1             |

### Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polystyren                     |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Monteringsplate](#)

[19711101 - TS 15-111 - DIN-skinne](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-skinne](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

## Kabel kjertel

