

P/A skinne 24/48 1m AISI316L

1344055



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat

Kabelforlegging
Opphengssystem
Wibe

Bas

Aktivitet	Kabelforlegging
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
GTIN	3606481317872

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1344055
Vareteks	P/A skinne 24/48 1m AISI316L
Vareteks medium	P/A skinne 24/48 1m AISI316L
Lengd	1000 mm
Materiale	Rustfritt stål
Materialtype / overflatebehandling	AISI316L - Syrefast
Korrosjonsklasse	CX

ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

Lengde (EF001438)	990 mm
Bredde (EF000008)	48 mm
Høyde (EF000040)	26 mm
Slissebredde (EF005247)	22 mm
Materialtykkelse (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell / utførelse (EF000010)	Enkeltprofil
Type perforering (EF004147)	Rygg, hullet

Hulldiameter (EF005742)	9 mm
Med tanning (EF000571)	Nei
Avbrytbar (EF007562)	Nei
Nyttelastkapasitet (EF002918)	* N
Overflate moment av treghet Iy (EF012513)	7,93 cm ⁴
Overflate moment av treghet Iz (EF012514)	2,23 cm ⁴
Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)	3,3 cm ³
Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)	1,52 cm ³
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	Nei
Materiale (EF002169)	Rustfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse (EF000139)	*
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871)	* µm
Farge (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vekt (EF000167)	1,75 kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	1,8 kg
Dybde FP 1	990 mm
Bredd FP 1	48 mm
Høyde FP 1	26 mm
Tolltariffnummer	73089059
Nettovekt	1,8 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000386
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel
---------------	----------------

Environmental

GWP Total A1-A3	10,512 kgCO ₂ e
-----------------	----------------------------
