

Produktdatablad

LIHCH 3x0,75 mm² Halogenfri
El.nr. 1003578

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 6,4 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 69 |



LIHCH er fargekodet og brukes som koblings-/signalkabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg, toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

| | |
|-----------------------|--|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | Halogenfritt/Halogenfritt |
| Dimensjon: | 0,75 mm ² |
| Antall ledere: | 3 ledere |
| Jordleder: | Nei |
| Testspenning: | 1200V Driftspenning 500V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast opplagt -40 °C til +80 °C |
| Halogenfri: | Ja |
| Karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1-2 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | VDE 0812 og 0245 |
| Godkjenninger: | Halogenfri, IEC 60754-1 og IEC 60754-40 |