



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Kortnavn utstyr	RSLZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
Enhetens utseende	Grunnleggende element
Kompatibilitet	Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 12 V DC Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 24 V DC
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[I _{th}] fri luft termisk strøm	6 A
Koblingsspenning	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Merkespennings grenser	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V
[U _e] merkespenning	< 300 V AC

Komplementær

Gruppe av produktet	RSL_CON_12-24
Shape of pin	Flat
Contact terminal arrangement	Adskilte
Tilkoblingsklemmer	Kontakt, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Kontakt, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Solid uten endehylse
Kompatibilitetskode	RSLZ
Tiltrekningsmoment	< 0.4 N.m for M2,5
Festemetode	Plastic compression spring (35 mm symmetrical DIN rail)
[U _{imp}] nominell impuls spenning	3,6 KV
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Bredde	6,2 Mm
Høyde	78,6 Mm
Dybde	95 Mm
Vekt	0,023 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	CSA[RETURN]GOST
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,200 Cm
Pakke 1 Lengde	5,400 Cm
Pakke 1 Vekt	23,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	7,200 Cm
Pakke 2 Lengde	10,800 Cm
Pakke 2 Vekt	259,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,395 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.7178809598
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0029674945
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0001390679
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0058696229
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------