



Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| Produktspekter | Harmony Electromechanical Relays |
| Kortnavn utstyr | RSLZ |
| Produkt eller type komponent | Kontakt |
| Enhetens utseende | Grunnleggende element |
| Kompatibilitet | Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 60 V DC[RETURN]Plug-in relay RSL |
| Kontakttype og sammensetning | 1 C/O |
| [I _{th}] fri luft termisk strøm | 6 A |
| Koblingsspenning | 110 V AC/DC |
| Merkespennings grenser | 88...126.5 V |
| [U _e] merkespenning | < 300 V AC |

Komplementær

| | |
|---|---|
| Gruppe av produktet | RSL_CON_110 |
| Shape of pin | Flat |
| Contact terminal arrangement | Adskilte |
| Tilkoblingsklemmer | Kontakt, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Kontakt, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Solid uten endehylse |
| Kompatibilitetskode | RSLZ |
| Tiltrekningsmoment | < 0.4 N.m for M2,5 |
| Festemetode | Plastic compression spring (35 mm symmetrical DIN rail) |
| [U _{imp}] nominell impuls spenning | 3,6 KV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensninggrad | 3 |
| Salg per udelelig kvantitet | 10 |
| Bredde | 6,2 Mm |
| Høyde | 78,6 Mm |
| Dybde | 95 Mm |
| Vekt | 0,023 Kg |



Miljø

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Standarder | IEC 61984 UL 508 |
| Produktsertifikater | GOST[RETURN]CSA |
| Merking | CE |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...55 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 0,700 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 8,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 10,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 23,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Høyde | 7,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 8,800 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 10,500 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 257,000 G |
| Enhetstype pakke 3 | S03 |
| Antall enheter i pakke 3 | 300 |
| Pakke 3 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 8,259 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 0.9 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.9051542537 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0.9 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.0037416236 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.0001753465 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.0074008289 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel  |
| Tilbaketakning | Ja |

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : **Commercialised**