

Dreieretningsvendere mini. Skruemont. eller DIN 35 mm. "Snap-on" hjelpekontaktblokker som tilbehør. Innebygd mek. forrigling.

EI-nummer: 4176034  
EAN: 3389110491937



## Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys K
Produkt eller type komponent	Dreieretningskontaktor
Kortnavn utstyr	LC2K
Applikasjon	Kontroll
Driftskategori	Motor kontroll Omsk last
Driftskategori	AC-3 AC-3e AC-4 AC-1
Enhetens utseende	Forhåndsmontert med samleskinne for dreieretningsvender
Antall poler	3P
Kontakttype	3 NO
[Ue] merkespenning	Hovedstrøm: 690 V AC 50_60_HZ Signalkrets: <= 690 V AC 50_60_HZ
[Ie] nominell driftsstrøm	9 A (ved <60 °C) ved <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm 9 A (ved <60 °C) ved <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm 20 A (ved <60 °C) ved <= 690 V AC AC-1 for hovedstrøm
Motoreffekt kW	2,2 KW ved 220...230 V AC 50_60_HZ 4 KW ved 380...415 V AC 50_60_HZ 4 KW ved 440/690 V AC 50_60_HZ
Kontrollkretstype	AC ved 50_60_HZ
Styrespenning	220...230 V AC 50_60_HZ
Hjelpekontakt sammensetning	1 NC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
Overspenningskategori	III
[Ith] konvensjonell termisk strøm	20 A (ved 60 °C) for hovedstrøm 10 A (ved 50 °C) for signalkrets
Irms nominell innkoblingsevne	110 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947 110 A AC for signalkrets i samsvar med IEC 60947
Merkebytteevne	110 A ved 220...230 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 380...400 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 415 v i samsvar med IEC 60947 110 A ved 440 V i samsvar med IEC 60947 80 A ved 500 V i samsvar med IEC 60947 70 A ved 660...690 V i samsvar med IEC 60947

[Icw] Kort-tids/kortslutnings merkestrøm	90 A 50 °C - 1 s for hovedstrøm 85 A 50 °C - 5 s for hovedstrøm 80 A 50 °C - 10 s for hovedstrøm 60 A 50 °C - 30 s for hovedstrøm 45 A 50 °C - 1 min for hovedstrøm 40 A 50 °C - 3 min for hovedstrøm 20 A 50 °C - >= 15 min for hovedstrøm 80 A - 1 s for signalkrets 90 A - 500 ms for signalkrets 110 A - 100 ms for signalkrets
Sikringsstørrelse	25 A gG ved <= 440 V for hovedstrøm 25 A aM for hovedstrøm 10 A gG for signalkrets i samsvar med IEC 60947 10 A gG for signalkrets i samsvar med VDE 0660
Gjennomsnittlig impedanse	3 MOhm - lth 20 A 50 Hz for hovedstrøm
[Ui] isolasjonsspenning	Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL 508 Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1 Signalkrets: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1 Signalkrets: 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 Signalkrets: 600 V i samsvar med UL 508 Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 Signalkrets: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Elektrisk levetid	1,3 Mcycles 9 A AC-3 ved Ue <= 440 V 1,3 Mcycles 9 A AC-3e ved Ue <= 440 V 0,16 Mcycles 20 A AC-1 ved Ue <= 690 V 0,02 Mcycles 54 A AC-4 ved Ue <= 440 V
Type låsing	Mekanisk
Montering	Plate Jernbane
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Produktsertifikater	CB-ordningen[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	0,8...1,3 N.M - på skrutilkobling Philips No 2 0,8...1,3 N.M - på skrutilkobling flate Ø 6 mm 0,8...1,3 N.M - på skrutilkobling pozidriv No 2
Driftstid	10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking 10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
Sikkerhet pålitelighet nivå	B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Bruksområde	3600 Cyc/H

## Komplementær

Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc (ved <50 °C) Utkobling: 0,2 - 0,75 Uc (ved <50 °C)
Starteffekt (VA)	30 VA (ved 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	4,5 VA (ved 20 °C)
Varmeavgivelse	1,3 W
Hjelpetakttype	Type momentan 1 NC
Signalkrets frekvens	<= 400 Hz
Minimum brytestrøm	5 MA for signalkrets
Minimum brytespenning	17 V for signalkrets
Ikke overlappende avstand	0,5 Mm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm for signalkrets

## Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med VDE 0106
Overflatebeskyttelse	TC i samsvar med IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C
Driftshøyde	2000 m uten lastreduksjon
Flammehemming	V1 i samsvar med UL 94 Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101 Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102
Mekanisk robusthet	Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor lukket, på Z-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på Z-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 Vibrasjoner kontaktor åpnet: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Høyde	58 Mm
Bredde	90 Mm
Dybde	57 Mm
Vekt	0,39 Kg

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	9,200 Cm
Pakke 1 Lengde	6,000 Cm
Pakke 1 Vekt	364,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,407 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	63
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	112 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.8691095742748847
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.7213801258760804
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.049591887826808255
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	109.09130710440348
RECh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	109 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.5238588259781249
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	 <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	112
Emballasje med resirkulert papp	Ja

Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">🔗</a> <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**