



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Applikasjon	Kontroll
Driftskategori	Omsk last Motor kontroll

Komplementær

Driftskategori	AC-3 AC-3e AC-1 AC-4
Antall poler	3P
Kontakttype	3 NO
[Ue] merkespenning	Hovedstrøm: ≤ 690 V AC ≤ 400 Hz Signalkrets: ≤ 690 V AC ≤ 400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	9 A (ved <60 °C) ved ≤ 440 V AC AC-3 for hovedstrøm 9 A (ved <60 °C) ved ≤ 440 V AC AC-3e for hovedstrøm 20 A (ved <60 °C) ved ≤ 690 V AC AC-1 for hovedstrøm
Kontrollkretstype	AC ved 50_60_HZ
Styrespenning	230 V AC 50_60_HZ
Motoreffekt kW	2,2 KW ved 220...230 V AC 50_60_HZ AC-3 4 KW ved 380...415 V AC 50_60_HZ AC-3 4 KW ved 440/690 V AC 50_60_HZ AC-3 2,2 KW ved 220...230 V AC 50_60_HZ AC-3e 4 KW ved 380...415 V AC 50_60_HZ AC-3e 4 KW ved 440/690 V AC 50_60_HZ AC-3e 2,2 KW ved 220...230 V AC 50_60_HZ AC-4 4 KW ved 380...415 V AC 50_60_HZ AC-4 4 KW ved 440/690 V AC 50_60_HZ AC-4
Hjelpekontakt sammensetning	1 NC
[Uimp] nominell impuls spenning	8 KV
Overspenningskategori	III
[Ith] konvensjonell termisk strøm	20 A (ved 60 °C) for hovedstrøm 10 A (ved 50 °C) for signalkrets
Irms nominell innkoblingsevne	110 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947 110 A AC for signalkrets i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne	110 A ved 220...230 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 380...400 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 415 v i samsvar med IEC 60947 110 A ved 440 V i samsvar med IEC 60947 80 A ved 500 V i samsvar med IEC 60947 70 A ved 660...690 V i samsvar med IEC 60947

[Icw] Kort-tids/kortslutnings merkestrøm	90 A 50 °C - 1 s for hovedstrøm 85 A 50 °C - 5 s for hovedstrøm 80 A 50 °C - 10 s for hovedstrøm 60 A 50 °C - 30 s for hovedstrøm 45 A 50 °C - 1 min for hovedstrøm 40 A 50 °C - 3 min for hovedstrøm 20 A 50 °C - >= 15 min for hovedstrøm 80 A - 1 s for signalkrets 90 A - 500 ms for signalkrets 110 A - 100 ms for signalkrets
Sikringsstørrelse	25 A gG ved <= 440 V for hovedstrøm 25 A aM for hovedstrøm 10 A gG for signalkrets i samsvar med IEC 60947 10 A gG for signalkrets i samsvar med VDE 0660
Gjennomsnittlig impedanse	3 MOhm - lth 20 A 50 Hz for hovedstrøm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm for signalkrets
Starteffekt (VA)	30 VA (ved 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	4,5 VA (ved 20 °C)
Varmeavgivelse	1,3 W
Styreretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc (ved <50 °C) Utkobling: >= 0.20 Uc (ved <50 °C)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...4 mm ² fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34...2,5 mm ² fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...4 mm ² fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34...1,5 mm ² fleksibel ed endehylse
Bruksområde	3600 Cyc/H
Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Hjelpekontakttype	Type momentan 1 NC
Signalkrets frekvens	<= 400 Hz
Minimum brytestrøm	5 MA for signalkrets
Minimum brytespenning	17 V for signalkrets
Driftstid	10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning 10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
Sikkerhet pålitelighet nivå	B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Ikke overlappende avstand	0,5 Mm
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Elektrisk levetid	1,3 Mcycles 9 A AC-3 ved Ue <= 440 V 1,3 Mcycles 9 A AC-3e ved Ue <= 440 V 0,16 Mcycles 20 A AC-1 ved Ue <= 690 V 0,02 Mcycles 54 A AC-4 ved Ue <= 440 V
Mekanisk robusthet	Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor lukket, på Z-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på Z-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 Vibrasjoner kontaktor åpnet: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Høyde	58 Mm
Bredde	45 Mm
Dybde	57 Mm


Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktsertifikater	CB-ordningen[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]
Overflatebeskyttelse	TC i samsvar med IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
Driftshøyde	2000 m uten lastreduksjon
Flammehemming	V1 i samsvar med UL 94 Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101 Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 Cm
Pakke 1 Bredde	6,200 Cm
Pakke 1 Lengde	4,800 Cm
Pakke 1 Vekt	180,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,341 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	84,140 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	63
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	58 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.9242849543117562
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.35672643587278696
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.024523461013256826
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	56.65241524409137
RECh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	57 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.25905106779138043
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	58
Emballasje med resirkulert papp	Ja

Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**