



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul

### Komplementær

Produktkompatibilitet	Frekvensomformer
Kompatibel med	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Kommunikasjonsport protokoll	Ethernet Powerlink
Elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45, ETHERNET
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Displaytype	1 LED for MS (modulstatus) 1 LED for NS (nettverksstatus) 1 LED for TX/RX (sende-/mottaksport 1) 1 LED for TX/RX (sende-/mottaksport 2)
Vekt	0,3 Kg

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 Cm
Pakke 1 Bredde	6,200 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	61,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,660 Kg

## Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	54d8e031-65a3-4857-bab7-e160fac93d77
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Tilbaketakning	Ja

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**