



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encodergrensesnittmodul
Serie kompatibilitet	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[Us] matespenning	5 V (spenningsgrenser: 5...5,5 V)
Antall pulser pr. omdreining	3600 for ATV32

### Komplementær

Kompatibilitet	ATV32 ( >= V1.8)
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
Maksimal driftsfrekvens	250 kHz
Inngangssignal	TTL
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 1.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 16), encoder, 200 mA
Vekt	0,3 Kg

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 Cm
Pakke 1 Bredde	6,500 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	55,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	96
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,071 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**