

ZB5AT8643M430

Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopp, tryk/
trekk for LED med skilt Ø60 merket "PARADA
DE EMERGENZA"

EI-nummer: 4176737
EAN: 3606481186218



Kommersiell status

Melding om salgsslutt : NOV. 07, 2025

⚠ Melding om salgsslutt

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XALF Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for nødstopknapper med lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 Mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Trigger action og mekanisk låsing med mekanisk tilstand indikator
Tilbakestille	Trykk - trekk
Operatørprofil	Rød soppknapp Ø 40 mm, umerket

Komplementær

Bredde	40 Mm
Høyde	40 Mm
Dybde	59 Mm
Vekt	0,034 Kg
Mekanisk levetid	500000 Sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1 hull XALK 1 hull
Elektrisk sammensetningskode	M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kompatibilitetskode	ZB5

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529

Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Ik beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 50102
Standarder	UL 508 JIS C8201-5-1 ISO 13850 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 IEC 60947-5-4 IEC 60204-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL listet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,6 Cm
Pakke 1 Bredde	7,0 Cm
Pakke 1 Lengde	7,0 Cm
Pakke 1 Vekt	59,0 G

Bærekraftig

Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	7 %
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert metall	60 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **End of commercialisation**