



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Kortnavn utstyr	SSLZ
Produkt eller type komponent	Socket for SSL1
Kompatibilitet	Solid state relay SSL med Nei kontakt på 24 V DC Solid state relay SSL med Nei kontakt på 5 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Koblingsspenning	5 V DC 24 V DC
[Ue] merkespenning	< 250 V DC

### Komplementær

Shape of pin	Flat
Contact terminal arrangement	Adskilte
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 24...AWG 14) Solid uten endehylse Skrutilkobling, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Tiltrekningsmoment	< 0.4 N.m for M2,5
Festemetode	Klikk på (35 mm DIN-skinne)
Salg per udelelig kvantitet	10
Lokal varsling	Inngangstatus: LED ( grønn)
Bredde	6,2 Mm
Høyde	96 Mm
Dybde	78,6 Mm
Vekt	0,0285 Kg

### Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 Cm
Pakke 1 Bredde	0,800 Cm
Pakke 1 Lengde	9,700 Cm
Pakke 1 Vekt	23,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,000 Cm
Pakke 2 Bredde	8,700 Cm
Pakke 2 Lengde	10,300 Cm
Pakke 2 Vekt	258,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,332 Kg

## Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.3766246079
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0039996375
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0004534277
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0049770722
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">📄 Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">📄</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">📄</a>
Tilbaketakning	Ja

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**