



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lavspenning, elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell kapsling levert som byggesett Værbestandig kapsling Metallkapsling Skap for innendørs bruk
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm
Sammensetning	Stendere Bakplate 2 sidepanel Toppplate Bunnplate 4 mouting bracket
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type frontdeksel	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]EAC

Komplementær

[U] isolasjonsspenning	1000 V på hovedsamleskinner, bak i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 KA
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 KA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 KA i samsvar med IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	575 Mm

Høyde	650 Mm
Dybde	260 Mm
Vekt	15,24 Kg

Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismisk test - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 Cm
Pakke 1 Bredde	64,0 Cm
Pakke 1 Lengde	64,0 Cm
Pakke 1 Vekt	16,0 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	90,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	124,0 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**