



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	8 Mm betong 8 Mm murstein 7 Mm ALC betong
Minste boreddybde	45 Mm
Skrue diameter	5...6 Mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

### Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 1,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,7 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 120 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 80 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 70 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Brun
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	8 Mm
Lengde	40 Mm

### Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00128 Kg

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,120 Cm
Pakke 1 Bredde	8,000 Cm
Pakke 1 Lengde	5,500 Cm
Pakke 1 Vekt	2,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	8,000 Cm
Pakke 2 Lengde	5,500 Cm
Pakke 2 Vekt	200,000 G

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**