



## Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC kontakt
Kortnavn utstyr	iOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	0,1...6 A på 24...240 V, AC 50_60_HZ 0,1...3 A på 415 v, AC 50_60_HZ 0,1...6 A på 24 V, DC 0,1...2 A på 48 V, DC 0,1...1,5 A på 60 V, DC 0,1...1 A på 130 V, DC
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Godkjenninger	EAC CCC CMIM

## Komplementær

Kompatibel med	Acti9 iC60[RETURN]Acti9 iID jordfeilbryter (RCCB) med doble tilkoblingsklemmer
[U] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Venstre side av automatsikringen
Montering	DIN-skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Bunn: JA
Høyde	86 Mm
Bredde	9 Mm
Dybde	73 Mm
Vekt	32 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (topp): 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling (topp): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling (topp): 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling (topp): 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 Mm
Tiltrekningsmoment	1 N.M topp

## Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 Cm
Pakke 1 Bredde	8,000 Cm
Pakke 1 Lengde	9,300 Cm
Pakke 1 Vekt	41,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	27,000 Cm
Pakke 2 Vekt	575,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	6,421 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.23185888996629647
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.008536945887861837
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.011817935460932565
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.06334470849795958
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : <b>Commercialised</b>
---