



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 Mm
Høyde	250 Mm
Vekt	1,76 Kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact EZC400 fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact EZC630 fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 Cm
Pakke 1 Bredde	24,500 Cm
Pakke 1 Lengde	58,000 Cm
Pakke 1 Vekt	1,736 Kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	32,000 Cm
Pakke 2 Bredde	25,000 Cm
Pakke 2 Lengde	59,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,160 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	78,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	121,920 Kg

Bærekraftig

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til k
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**