



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Menneske/Tavle grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske/Tavle grensesnitt: HSI Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontalt

### Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Tekstureret
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Bredde	850 Mm
Høyde	200 Mm
Vekt	1,4 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske/tavle grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske/tavle grensesnitt HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med lang 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med lang 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med lang 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med lang

## Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 Cm
Pakke 1 Bredde	20,0 Cm
Pakke 1 Lengde	75,0 Cm
Pakke 1 Vekt	1,402 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	11,0 Cm
Pakke 2 Bredde	22,0 Cm
Pakke 2 Lengde	75,5 Cm
Pakke 2 Vekt	8,773 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	34,0 Cm
Pakke 3 Bredde	80,0 Cm
Pakke 3 Lengde	120,0 Cm
Pakke 3 Vekt	99,5 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdelene i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised