



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
[Ie] Nominell driftsstrøm	32 A på 35 °C
Uttaksenhet stikkontakt beskrivelse	Schuko10/16A 2P+T230V
Uttaksenheten 2 stikkontakter	Schuko10/16A 2P+T230V
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Tilgjengelig utstyr	Blindplate Stikkontakt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig av verntype
[Uimp] nominell impulsspenning	6 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Type vern	Uten beskyttelse
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
18 mm modulbredde	8
Bredde	434 Mm
Dybde	141 Mm
Høyde	165 Mm
Vekt	2,9 Kg

Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,700 Cm
Pakke 1 Bredde	16,600 Cm
Pakke 1 Lengde	43,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,710 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	33
Pakke 2 Høyde	80,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	82,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**