



### Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Mureva-stikkontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

### Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
[In] merkestrøm	32 A
[ue] merkespenning	380...415 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Type vern	Uten beskyttelse
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Hylser: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Maksimalt kabelversnitt	10 Mm <sup>2</sup>
Maksimal ytre kabeldiameter	25 Mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,72 Kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Høyde	225 Mm
Bredde	103 Mm
Dybde	128 Mm
Farge	Grå ( RAL 7035)
Spennings farge	Rød

## Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 Cm
Pakke 1 Bredde	10,800 Cm
Pakke 1 Lengde	23,800 Cm
Pakke 1 Vekt	751,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	4,243 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	15
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	184 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	4.276655750528237
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.09216967784888216
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	177.72652173913042
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	178 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.9206808581698396
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	184
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	43 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">☑</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">☑</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : <b>Commercialised</b>
---