



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	241 Mm
Bredde	194 Mm
Dybde	87 Mm
Innvendig høyde	225 Mm
Innvendig bredde	175 Mm
Innvendig dybde	80 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lavslette deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

### Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå ( RAL 7035)
Standarder	UL 508 A IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV[RETURN]JUL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Montasjeplassering	Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Vekt	0,64 Kg

### Miljø

IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...80 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,000 Cm
Pakke 1 Bredde	20,000 Cm
Pakke 1 Lengde	25,500 Cm
Pakke 1 Vekt	699,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	40,500 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,500 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	134,500 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	128,000 Kg

## Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.983507948525281
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.387740555845771
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.1380579591765708
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.9066201520734152
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**