



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 2 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 1 blokkeringsfrie brems: venstre dør 4 monteringsplate brakett
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Monteringsplate brakett Med skruer
Kabinett nominell høyde	1400 Mm
Nominell bredde på skap	1200 Mm
Kapslingsdybde	400 Mm

Komplementær

Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Type dør	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Ramme type	Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	81 Kg



Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV[RETURN]UL[RETURN]BV
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	153,000 Cm
Pakke 1 Bredde	125,000 Cm
Pakke 1 Lengde	49,000 Cm
Pakke 1 Vekt	94,500 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	153,000 Cm
Pakke 2 Bredde	125,000 Cm
Pakke 2 Lengde	98,000 Cm
Pakke 2 Vekt	189,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0,8868977449619481
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	646 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	211.7344022138157
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	212 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	187.28137883321315
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	187 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	14.456110383148138
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	14 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	232.1473595684069
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	232 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	646
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**