



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | PanelSeT |
| Produktnavn | PanelSeT SFN |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett |
| Kabinett nominell høyde | 1800 Mm |
| Nominell bredde på skap | 1200 Mm |
| Kapslingsdybde | 500 Mm |
| Montering av kapsling | Gulvmodell |
| Sammensetning | 2 glideskinner 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktur: right door 1 bakside på panel 1 tak 2 dør 1 låsesystem med håndtak 1 låse bar system 4 poeng: right door 1 låse bar system 2 poeng: venstre dør |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|---|
| Struktur type | Perforert struktur med en stigning på 25 mm Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Dannet av en enkelt seksjon |
| Døråpning | VENSTRE (120 °) Høyre (120 °) |
| Type dør | Flat front |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate |
| Type nippelplate | Uten kabelinnføringsplate |
| Låstype | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats høyre fordør |
| Antall dører | Forside: 2 dør(er) |
| Tilgjengelighet for drift | Front Bakside Sidene av kabinettet |
| Avtakbare deler | Dør Med skruer hengsle Montasjehjelp Med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel Med skruer Tak Med skruer Monteringsplate brakett Med skruer Glideskinne Med skruer |

| | |
|---------------------|--|
| Materiale | Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneller: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester pulver |
| Farge | Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005) |
| Vekt | 105,5 Kg |

Miljø

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder | IEC 62208 UL CUL |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 3R/12 |
| IP-grad | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 193,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 125,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 59,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 121,100 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 97 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 641 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 311.4799679 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 311 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 22.96266909 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 23 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 32.50963432 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 33 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 274.3083829 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 274 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 641 |
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert metall | 45 % |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ☞ |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ☞ |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : Commercialised