



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|--|
| Serie | PanelSeT |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilbehør til kapsling |
| Produkt eller type komponent | Dør |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Skap nominelle dimensjoner | - H: 2200 mm W: 800 mm |
| Montasjeplassering | Side Front |
| Kompatibel med | PanelSeT SFN |
| Sammensetning | 1 dør 1 Lås med håndtak og 5 mm dobbel bar innsats 1 låse bar system 4 poeng 1 forsterkning ramme 4 hengsle 4 låsing bar fangster |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

Komplementær

| | |
|----------------|------------------------|
| Materiale | Stålplate |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Type overflate | Epoxy-polyester pulver |
| Låstype | Låse 5 mm dobbel bar |
| Antall låser | 1 |
| Type dør | Flat |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Høyde | Nominell: 2200 mm |
| Bredde | Nominell: 769 mm |
| Vekt | 54,5 Kg |

Miljø

| | |
|-----------------------|------|
| Ik beskyttelsesklasse | IK10 |
|-----------------------|------|

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 6,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 79,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 220,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 33,500 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | PAL |
| Antall enheter i pakke 2 | 12 |
| Pakke 2 Høyde | 78,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 223,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 433,000 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 97 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 175 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 84.87893427 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 85 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 6.257374732 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 6 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 8.858942465 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 9 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 74.74960063 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 75 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | 🔗 Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 175 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗 |
| Produktets livssyklus | 🔗 Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**