



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produkt kompatibilitet	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	25 A på 35 °C
Type sikring	Sikrings isolator: Diazed sikring, størrelse E27 i samsvar med DIN standard
Inkludert utstyr	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+PE 3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig av verntype
[Uimp] nominell impulsspenning	4,6 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm ² fleksibel Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm ² stiv
Dørhengslings side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Bredde	344 Mm
Dybde	101 Mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	165 Mm
Vekt	1,5 Kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,700 Cm
Pakke 1 Bredde	16,600 Cm
Pakke 1 Lengde	34,600 Cm
Pakke 1 Vekt	1,939 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	52
Pakke 2 Høyde	195,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	127,880 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**