



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	6 Mm betong 6 Mm murstein 6 Mm ALC betong
Minste boreddybde	35 Mm
Skrue diameter	3,5...5 Mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,2 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,08 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 20 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 8 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	6 Mm
Lengde	30 Mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00068 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,800 Cm
Pakke 1 Bredde	7,200 Cm
Pakke 1 Lengde	0,110 Cm
Pakke 1 Vekt	1,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	4,800 Cm
Pakke 2 Bredde	7,200 Cm
Pakke 2 Lengde	11,000 Cm
Pakke 2 Vekt	100,000 G

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**