



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KBA
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Fleksibelt element
Strømskinne beskrivelse	Fleksibel lengde
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Retningsforandring type	3 dimensjoner
[Ie] Nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C 25 A
[ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Kontrolltype	Kommuniserende
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Farge	Hvit ( RAL 9003)

### Komplementær

Monteringsmetode	Med klips
Termisk belastning grense	900 KA <sup>2</sup> .S
Maksimalt magnetfelt	2 PT
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,94 KA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	9,6 KA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Lengde	2 M
Dybde	30 Mm
Høyde	46 Mm
Vekt	105 G
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 Cm
Pakke 1 Bredde	44,000 Cm
Pakke 1 Lengde	61,000 Cm
Pakke 1 Vekt	1,648 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	41,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	29,000 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**