



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Patron
Kortnavn utstyr	C1 Neutral-350
Kompatibel med	Acti9 PRD1 25r[RETURN]Acti9 PRD1 Master
Overspenningsvern type	Nettsystem
Standarder	IEC 61643-1 EN 61643-11
Produktsertifikater	KEMA-KEUR

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 1
Overspenningsavleder teknologi	Gnistgap
Anvendes til	Overspenningsvern PRD1 25r 1P + N Overspenningsvern PRD1 25r 3P + N Overspenningsvern PRD1 Master 1P + N Overspenningsvern PRD1 Master 3P + N
Jordingssystem	TN TT
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	20 KA
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Up] Vernenivå overspenning	<1,5 KV type 1
[Ifi] Følgestrøm	0,1 KA
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	I overspenningsmodulen
9 mm polbredde	4
Høyde	50 Mm
Bredde	36 Mm
Dybde	57 Mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Responstid	< 100 ns



Miljø

IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 Cm
Pakke 1 Bredde	4,000 Cm
Pakke 1 Lengde	9,500 Cm
Pakke 1 Vekt	213,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,868 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**