



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLAZ
Kabinett nominell høyde	1250 Mm
Nominell bredde på skap	750 Mm
Kapslingsdybde	320 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 dør 1 sokkel

Komplementær

Ramme type	Forseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Type dør	Flat front
Antall dører	1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Bunnen
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,500 Cm
Pakke 1 Bredde	78,500 Cm
Pakke 1 Lengde	131,000 Cm
Pakke 1 Vekt	35,300 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	145,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	120,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	6
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	275 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	128.23969166013126
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	128 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	70.08189073155326
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	70 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	11.891668930509836
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	12 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	64.37294331495202
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	64 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	275
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**