

# Produktdatablad


Spesifikasjoner

## SKINNE 1000A 5M IKKE UTTAK

EI-nummer:

1219604

KSA1000ET450



EAN: 3606480003844

## Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Kortnavn utstyr	KSA
produktserie	Avansert
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinne beskrivelse	Horisontal distribusjons lengde
Kompatibilitet	Canalis KSA strømskinner 500...1000 A
Conductors material	Aluminium
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Antall uttakspunkter	0
[Ie] Nominell driftsstrøm	1000 A på 35 °C
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Monteringsmetode	Med skruer
Dimensjonstype	Feste
lengde	5 m
Farge	Hvit ( RAL 9001)

## Komplementær

Antall poler	4
Plassering av nøytral	Opp
Monteringsposisjon	Horisontal
[ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	37,4 kA
[IpK] rangert peak tåle strøm	78,7 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
bredde	113 mm
Høyde	146 mm
vekt	89,5 kg
Strålings magnetfelt	1,27 µT

<b>Termisk belastning grense</b>	1758000 kA <sup>2</sup> .s
<b>THDI</b>	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
<b>Maksimalt spenningsfall</b>	<0,005 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,007 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,007 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,008 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
<b>Standarder</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Miljø

<b>Ik beskyttelsesklasse</b>	IK08 i samsvar med IEC 62262
<b>omgivelsestemperatur for drift</b>	35 °C (uten lastreduksjon) 55 °C (med belastningsfaktor)

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetsstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	17 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	12 cm
<b>Pakke 1 Lengde</b>	513,75 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	90,5 kg

## Logistikkinformasjon

<b>Opprinnelsesland</b>	FR
-------------------------	----

## Garantiperiode

<b>Garanti (i måneder)</b>	18
----------------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon


Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.