



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SD
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kontroll skrivebord med konsoll og skrivebord
Kabinett nominell høyde	1400 Mm
Nominell bredde på skap	1000 Mm
Kapslingsdybde	1045 Mm
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk 1 foran konsollen dør 1 skrivebord lokk 2 mekanisk opphold: foran konsollen dør 6 låse: inngangsdør 1 håndtaket lås: Bakdøren 2 inngangsdør 2 Bakdøren

### Komplementær

Ramme type	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Type dør	Flat
Antall dører	Front: 2 dør(er) Bakre: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° for- og bakdører Folding 75 ° skrivebord lokk og konsolltrekk
Låstype	Håndtere lås, 5 mm dobbel bar 2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front
Avtakbare deler	Skrivebord lokk av hengsler Pakknippelen plate ved klipping skruer Inngangsdør av hengsler Foran konsollen dør av hengsler Bakdøren av hengsler
Materiale	Kropp: stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver

Tykkelse	1,5 Mm
Farge	Grå ( RAL 7035)

## Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	154,000 Cm
Pakke 1 Bredder	105,000 Cm
Pakke 1 Lengde	109,000 Cm
Pakke 1 Vekt	108,200 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 019 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	528.2970017077706
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	528 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	214.8119143669705
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	215 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	21.317244252105805
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	21 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	254.90341922069697
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	255 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">📄 Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1019
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">📄</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">📄</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**