

XV6C9V

Lydmodul for XV6 lyskolonne i Ø60 mm i mørkegrå for bruk av MP3-filer og opptil 16 toner og 88 dB

EI-nummer: 4328696
EAN: 3606487130062



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XV6
Produkt eller type komponent	Sound module
Sammensetning av enhet	Editable voice alarm
Kortnavn utstyr	XV6
Montasjediameter	60 Mm
Signaltype	Audio sound 16 tones max
Materiale	Polykarbonat
Farge på kapsling	Dark grey
Vekt	0,150 Kg
Monteringsposisjon	Upright

Komplementær

Støynivå	88 DB distance 1 m
Kontrolltype	External power input to select up to 16 tones
Dataformat	Mp3 and wav
Minnekapasitet	8 MB
Integrert tilkobling	1 USB
[Ue] merkespenning	24 V DC
Merkespennings grenser	21.6...26.4 V DC
Strømforbruk	110 mA på 24 V DC
Startstrøm	1 A
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
[Ui] Isolasjonsspenning	50 V
[Uimp] nominell impuls spenning	500 V

Miljø

Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	Type 12
Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...500 Hz) i drift

Støtmotstand	20 gn (varighet = 11 ms) for i drift
Standarder	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,300 Cm
Pakke 1 Lengde	13,000 Cm
Pakke 1 Vekt	170,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	5,588 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	80
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	30 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.5072385513691056
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.019083198533554637
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0010750323979994833
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	28.02184076754111
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	28 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.15803447239317606
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	30
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**