



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter | Harmony XV4 |
| Produkt eller type komponent | Med module |
| Sammensetning av enhet | Standard lens |
| Kortnavn utstyr | XV4 |
| Montasjediameter | 40 Mm |
| Signaltype | Blinkende |
| Lyskilde | LED, Blå |
| Materiale | Polykarbonat |
| Vekt | 0,035 Kg |
| Monteringsposisjon | Upright/Inverted |

Komplementær

| | |
|--|--------------------------------------|
| Blinking frequency | 1 Hz |
| Levetid timer | 50000 T |
| [Ue] merkespenning | 24 V AC/DC |
| Merkespennings grenser | 21.6...26.4 V AC/DC |
| Strømforbruk | 30 mA på 24 V AC 30 mA på 24 V DC |
| Startstrøm | 500 MA |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II |
| [Ui] Isolasjonsspenning | 50 V |
| [Uimp] nominell impuls spenning | 500 V |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Forurensninggrad | 2 |
| Omgivelsestemperatur drift | -10...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...70 °C |
| IP-grad | IP65 |
| NEMA beskyttelsesgrad | Type 12 |
| Vibrasjonsmotstand | 6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...150 Hz)i drift |
| Støtmotstand | 20 gn (varighet = 11 ms) for i drift |
| Standarder | UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 6,5 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 4,25 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 4,25 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 42 G |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 80 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 8 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.5709641904442925 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0.6 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.004859147774747707 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.00028236189397800806 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 7.642320209329389 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 8 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Ja |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.039702650015105985 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 8 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**