



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TTI
Produkt eller type komponent	Skjøtedeksle
Serie kompatibilitet	INKA NPT TEK
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
Festemetode	Klipses på
Materiale	Aluminium Pulverlakkert
Lengde	45 Mm
Bredde	72 Mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 Cm
Pakke 1 Bredde	0,4 Cm
Pakke 1 Lengde	5,8 Cm
Pakke 1 Vekt	18 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,1 Cm
Pakke 2 Bredde	14,3 Cm
Pakke 2 Lengde	16,3 Cm
Pakke 2 Vekt	196 G

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.08858525822869308
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.003499412240722685
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.006854551252683879
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.040982772252433346
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**