



### Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Støpsel
Antall poler	3P
[I <sub>th</sub> ] fri luft termisk strøm	16 A
I <sup>2</sup> t ved aktivering	100000 A <sup>2</sup> .S
Antall punkter	2
Antall kabler	3 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabellengde	0,2 M
Antall pr. sett	Sett á 6

### Komplementær

Bredde	36 Mm
Høyde	46 Mm
Dybde	38 Mm
Vekt	0,04 Kg
[U <sub>i</sub> ] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Toppverdi, strøm	25 KA

### Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 Cm
Pakke 1 Bredde	9,000 Cm
Pakke 1 Lengde	12,000 Cm
Pakke 1 Vekt	44,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	12,700 Cm
Pakke 2 Bredde	13,000 Cm

Pakke 2 Lengde	15,000 Cm
Pakke 2 Vekt	323,000 G
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	5,937 Kg

### Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**