



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kortnavn utstyr	KBA
Kompatibilitet	Canalis KBA strømskinner 25...40 A
Produktserie	Kontrol system
Produkt eller type komponent	Mateenhet
Materiale	Aluminium
[Ie] Nominell driftsstrøm	40 A 25 A
[ue] merkespenning	230...400 V
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE L + N + PE
Type vern	Uten beskyttelse
Kontrolltype	Kommuniserende
Kommunikasjonsport protokoll	DALI KNX
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Tilkoblingsklemmer	Tilkoplingsblokk - Pg 21 - skruklemme tilkobling for 10 mm ²
Bredde	300 Mm
Dybde	75,5 Mm
Høyde	78,5 Mm
Vekt	400 G
Standarder	IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
---------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,500 Cm
Pakke 1 Lengde	37,000 Cm
Pakke 1 Vekt	418,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,306 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	44,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	34,200 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**