



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Tilførsel skjøteenhet
Produktkompatibilitet	KBB
[Ie] Nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Belysning
[ue] merkespenning	230...400 V
Kontrolltype	Kommuniserende
Antall kretser	2
Vekt	640 G


Miljø



Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 Cm
Pakke 1 Bredde	6,0 Cm
Pakke 1 Lengde	20,0 Cm
Pakke 1 Vekt	700,0 G

Bærekraftig

RECh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**