



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Tilførsel skjøteenhet
Produktkompatibilitet	KBB
[Ie] Nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Belysning
[ue] merkespenning	230...400 V
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	2
Vekt	640 G

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,900 Cm
Pakke 1 Bredde	5,500 Cm
Pakke 1 Lengde	20,000 Cm
Pakke 1 Vekt	536,900 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,784 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	72

Pakke 3 Høyde	43,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	47,104 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**