

Canalis KBC uttaksplugg 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP, KBA og KBB.

EI-nummer: 1219412
EAN: 3606480002113



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Konnektor
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230 - 240 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Uttaksenhet polaritet	L1 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	Med fast polaritet
Uttaksenhet lås farge	Grønn

Komplementær

Farge	Kremgul (RAL 9001)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Type vern	Uten beskyttelse
Elektrisk tilkobling	Ferdig tilkoblet med SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² for 0,8 m lang
Bredde	55 Mm
Dybde	12,5 Mm
Høyde	42 Mm
Vekt	100 G
Antall pr. sett	Sett á 10
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,300 Cm
Pakke 1 Bredde	4,000 Cm
Pakke 1 Lengde	6,000 Cm
Pakke 1 Vekt	65,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,000 Cm
Pakke 2 Bredde	14,500 Cm
Pakke 2 Lengde	39,000 Cm
Pakke 2 Vekt	768,000 G
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	960
Pakke 3 Høyde	74,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	85,728 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**