



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk
Produkt eller type komponent	Konnektor
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230 - 240 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Uttaksenhet polaritet	L2+N2
Uttaksenhet konnektortype	Med fast polaritet
Uttaksenhet lås farge	Blå

Komplementær

Farge	Lys grå (RAL 7035)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Type vern	Uten beskyttelse
Bredde	168 Mm
Dybde	33 Mm
Høyde	53 Mm
Vekt	90 G
Antall pr. sett	Sett á 10
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,500 Cm
Pakke 1 Lengde	14,000 Cm

Pakke 1 Vekt	92,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	16,000 Cm
Pakke 2 Lengde	25,000 Cm
Pakke 2 Vekt	1,003 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	220
Pakke 3 Høyde	50,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	29,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**