



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk
Produkt eller type komponent	Konnektor
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230 - 240 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Uttaksenhet polaritet	L3+N3
Uttaksenhet konnektortype	Med fast polaritet
Uttaksenhet lås farge	Blå

Komplementær

Farge	Lys grå (RAL 7035)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Type vern	Uten beskyttelse
Bredde	168 Mm
Dybde	33 Mm
Høyde	53 Mm
Vekt	90 G
Antall pr. sett	Sett á 10
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,500 Cm
Pakke 1 Lengde	14,000 Cm

Pakke 1 Vekt	120,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	16,000 Cm
Pakke 2 Lengde	25,000 Cm
Pakke 2 Vekt	3,200 Kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	280
Pakke 3 Høyde	85,000 Cm
Pakke 3 Bredde	62,000 Cm
Pakke 3 Lengde	92,000 Cm
Pakke 3 Vekt	41,700 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**